



easyFILL 6 µm - G 1/8"

10 x FFG-PZ-MU-MAGN

Item number:

DIA10102641

EAN:

4103810701948

Technische gegevens

Vetspuitaansluiting drukzijde:	G 1/8"
Vulvolume (cm ³):	400
Vulmogelijkheden:	400-g-vetcartouche, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Diameter vetpompzuiger (mm):	10
Bediening vetpompzuiger:	m.b.v. handhefboom
Transportvolume/slag (cm ³):	2,2
Doorvoerdruk tot (bar):	400
Barstdruk systeem (bar):	900
Barstdruk vetspuitkop (bar):	1200
Wanddikte vetspuitbuis (mm):	1
Laklaag vetspuitbuis:	mosgroen, RAL 6005
Kleur handgrepen:	markergroen, RAL 1107077
Afmetingen lxbxh (mm):	380 x 185 x 66
Gewicht (kg):	1,02

Specificatie

- Met magneet
- Met slanghouder
- Vetvolgzuigers, 10 stuk (14 900)
- Versterkte slang, G 1/8" bu, 11 x 600 mm, met afdichtring (12 776 828)
- Precisie mondstuk, 4 BA, G 1/8" bi (12 743)
- Vetspuitkop van zinksputgietwerk Z 410
- Kogelzittingventiel verzinkt (85 627)

Bijzondere kenmerken

- Vetdoorvoer van de penetratieklasse volgens ASTM bewerkte penetratie (10⁻¹ mm): NLGI 3 bis 10°C
- Dankzij de sterke magneet kan de vetspuit op metaalhoudende oppervlakken worden aangebracht om bediening met één hand mogelijk te maken
- Ergonomische handgreep, antislip, zeer goede krachtoverbrenging en hantering
- Buitengewone levensduur dankzij optimale materiaalcombinatie zink (vetspuitkop) en geslepen staal (zuiger)
- Ruwheid Ra (0,4 µm) en tolerantie (6 µm) van de zuigerboring ten opzichte van de zuiger is ongeëvenaard - geen valse smering
- Alle schroefverbindingen afgedicht door middel van bijgevoegde afdichting
- Optimale hefverhouding voor bediening hefveel, waardoor de benodigde kracht voor het bedienen van de hendel zo laag mogelijk is
- Gerolde schroefdraad aan de vetspuitbuis is ongevoelig voor beschadiging door stoten en maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk in te schroeven
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien, ontluchtingsventiel, vulnippel

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm):	381 x 192 x 67
Gewicht inclusief verpakking (kg):	1,14
