

ALIMPOMP/FOOD

PVC zuig- en persslang met stalen spiraal. Geschikt voor het zuigen en licht persen bij toepassingen waar een voedsel gecertificeerde slang vereist is. Ideaal voor drinkwater, vuil water, gier, lichte chemicaliën, vruchtensappen, wijn en alcoholhoudende dranken tot 20%.

Eigenschappen

Materiaal binnenwand	PVC
Materiaal buitenwand	PVC
Eigenschappen buitenwand	Weer- en verouderingsbestendig, Chemicaliënbestendig
Type inlagen	Stalen spiraal
Temperatuurbereik °C	-10°C/+60°C
Norm	EU 10/2011 A,B,C



Art. nr.	Inw. mm.	Uitw. mm.	Maximale werkdruk (bar)	Minimum barstdruk (bar)	Wanddikte (mm)	Minimale buigradius (mm)	Rollengte (mtr)	🍴	Gewicht (kg per mtr/stk)
37000010	10	16	7	21	3	20	60	☑	0.17
37000012	12	18	7	21	3	25	60	☑	0.195
37000013	13	19	7	21	3	25	30	☑	
37000014	14	20	6	18	3	30	60	☑	0.225
37000016	16	22.4	6	18	3.2	35	30	☑	0.265
37000018	18	24.4	6	18	3.2	40	60	☑	0.29
37000020	20	27	5	15	3.5	50	30	☑	0.345
37000022	22	29	5	15	3.5	55	30	☑	0.375
37000025	25	33	4	12	4	60	60	☑	0.495
37000028	28	36	4	12	4	60	30	☑	
37000030	30	38	4	12	4	65	30	☑	0.58
37000032	32	40	4	12	4	70	60	☑	0.64
37000035	35	43.5	4	12	4.25	80	30	☑	0.69
37000038	38	47	4	12	4.5	90	30	☑	0.795
37000040	40	49	4	12	4.5	95	30	☑	0.835
37000045	45	55	4	12	5	105	30	☑	1.09
37000050	50	60	3.5	10.5	5	125	30	☑	1.225
37000060	60	72	3.5	10.5	6	135	30	☑	1.685
37000063	63	75	3.5	10.5	6	150	30	☑	1.785
37000070	70	86	3	9	8	185	30	☑	2
37000076	76	88	3.5	10.5	6	195	30	☑	2.19
37000080	80	92	3.5	10.5	6	220	30	☑	2.32
37000090	90	104	3	9	7	260	30	☑	2.98
37000100	102	115	2.5	7.5	6.5	300	30	☑	3.35
37000127	127	145	2.5	7.5	9	385	30	☑	5.48
37000152	152	172	1.2	3.6	10	460	20	☑	6.84

