

## Bluediver

De Bluediver pompompen zijn hoogwaardige glasvezelversterkte kunststof meertraps pompompen.

De pompompen zijn voorzien van speciale kabels en afdichtingen, waardoor ze geschikt zijn voor AdBlue<sup>®</sup>. Daarnaast is de Bluediver voorzien van meerdere waaiers en in staat om hogere opvoerhoogtes, tot 46 meter, te leveren.

De Bluediver pompen zijn leverbaar in vijf types:

- Bluediver 500
- Bluediver 500A
- Bluediver 650
- Bluediver 900
- Bluediver 900A



De Bluediver 500 en 900 zijn leverbaar met een vlotter. De Bluediver 650 niet.

Pomptype	Vermogen		Vlotter	Amperage	Q = capaciteit							
					l/min	0	20	30	40	50	70	80
230 V	kW	HP		1 Ph	m <sup>3</sup> /h	0	1,2	1,8	2,4	3	4,2	4,8
50 Hz					H = opvoerhoogte in meters							
Bluediver 500	0,34	0,46	Nee	2,5	25,5	24,4	22,9	20,6	18	11,6	7,8	
Bluediver 500A	0,34	0,46	Ja	2,5	25,5	24,4	22,9	20,6	18	11,6	7,8	
Bluediver 650	0,42	0,56	Nee	2,9	31	28,5	26,5	24	21	13,5	8	
Bluediver 900	0,56	0,75	Nee	4,2	46,4	42,7	40	36,8	32,5	21,5	15,2	
Bluediver 900A	0,56	0,75	Ja	4,2	46,4	42,7	40	36,8	32,5	21,5	15,2	

### Technische kenmerken:

Volledige corrosievaste materialen  
 Mechanische asafdichting  
 RVS zuigkorf  
 Ingebouwde thermische beveiliging

Aansluiting: 1" binnendraad en/of slangtule.  
 Wordt standaard met terugslagklep geleverd.  
 Bovenuitlaat, dus optimale koeling door het verpompen medium.  
 Max. dompeldiepte: 7 m  
 Max. vloeistoftemperatuur: 40°C  
 Beschermingsklasse: IP68  
 Kabellengte: 7 m