

Manntek DDC Hose Unit Aluminium DN50



Dry-Break koppelingen, ook wel Dry Disconnect koppelingen genoemd, worden gebruikt als snelkoppelingen voor veilig en vrijwel lek vrij koppelen en ontkoppelen van slangen onder druk, waarbij zo min mogelijk vloeistof verloren kan gaan.

DDC koppelingen bestaan uit een mannelijk deel (Tank Unit) en een vrouwelijk deel (Hose Unit) .

Als officiële Manntek dealer is het complete Manntek assortiment bij ons verkrijgbaar. Ook maten en materialen die niet op onze website staan. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Kleurcodering van de hendels is op aanvraag mogelijk.

Eigenschappen

Materiaal	Aluminium
Type koppeling	Koppeling met binnendraad
Type draad	BSP bi.dr.
Materiaal afdichting koppelzijde	Viton (FPM)
Materiaal afdichting draadzijde	PU



© Copyright Manntek AS

Art. nr.	Vacuüm bij	Koppelmaa	Werkdruk	Draadaansl	Materiaal	Art.nr.	Voorraad	Met	Prijs per
*****	0,56	2"	(DN50)	10 BAR	1"	(DN25)	Aluminium/RVS	S210A1101B	