

MULTI/20



EPDM rubberen “multi-purpose” slang.

Eigenschappen

Materiaal binnenwand	EPDM
Materiaal buitenwand	EPDM
Eigenschappen buitenwand	Ozon en UV bestending, Weer- en verouderingsbestendig, Slijtvast, Bestand tegen vele basen, zuren (vetzuren) en zouten
Type inlagen	Sterke synthetische textiel inlagen
Temperatuurbereik °C	-20C/+120°C
Norm	ISO1307



Art. nr.	Inwendig e Ø (mm)	Uitwendig e Ø (mm)	Max. werkdruk (bar)	Min. barstdruk (bar)	Wanddik te (mm)	Min. buigradius (mm)	Rollengte (mtr)	Gewicht (kg)	Voorraad	Met levertijd	Prijs per stk
5000008	8	15	20	60	3.5	45	40	0.16	● 1394	● 0	
5000010	10	17	20	60	3.5	50	40	0.23	● 1205	● 0	
5000013	13	20	20	60	3.5	60	40	0.39	● 816	● 0	
5000016	16	23	20	60	3.5	75	40	0.42	● 1601	● 0	
5000019	19	27	20	60	4	90	40	0.57	● 1059	● 0	
5000025	25	35	20	60	5	110	40	0.8	● 963.5	● 0	

Geschikt voor transport van lucht, koud en warm water, niet bijtende chemicaliën en glycol. Daarnaast ook uitstekend te gebruiken als ADBLUE slang.